

Machine lamineuse

- Cette machine a été étudiée et réalisée avec critères modernes de rationalité et caractère fonctionnel. Elle peut travailler avec chaque type de pâte, jusqu'à épaisseurs minces.
- Les cylindres de laminage sont chromés au chrome dure, rectifiés et cirés.
- Les racleurs sont facilement démontables pour permettre la propreté.
- Les coussinets sont tous cachés, pour éviter l'infiltration de la farine.
- Les tapis transporteurs sont à vitesse variable, pour éviter plis dans la pâte feuilletée.
- Les plans peuvent être relevés, en façon de contenir les encombrements, à machine à repos, et dans le modèle SF 600 vous pouvez les extraire.
- L'installation électrique est à basse tension et elle est commandée manuellement ou par un pédale.
- Les abris sont du type anti-accident et ils sont reliés à l'installation électrique, au moyen de fin-course.
- La machine est montée sur roues, pour en faciliter le déplacement.



SF600

Sur demande le modèle SF600 peut être muni d'un spécial dispositif coupe croissants facilement applicable à la machine.

Caractéristiques	Dimensions
Largeur des cylindres	mm 600
Diamètre des cylindres	mm 70
Ouverture des cylindres	De 0 à 35 mm
Mesure des tapis	mm 600x710
	mm 600x950
	mm 600x1200
	mm 600x1400
	mm 600x1500
Dimensions pendant le travail	mm 2780x1010x1160
Dimensions en ferme	mm 640x1010x1960
Moteur hp	Hp 1
Poid	Kg 215



SFB 500

L'encombrement limité du modèle SFB 500, trouve bonne location là où l'espace est très réduit.

Caractéristiques	Dimensions
Largeur des cylindres	mm 500
Diamètre des cylindres	mm 60
Ouverture des cylindres	De 0 à 35 mm
Mesure des tapis	mm 500x710
	mm 500x950
Dimensions pendant le travail	mm 1800x880x750
Dimensions en ferme	mm 450x880x750
Moteur hp	Hp 1
Poid	Kg 120